

## **ALGEMENE VOORWAARDEN VAN:**

### **1. De besloten vennootschap Motionvloer**

Gevestigd te Amsterdam-Zuidoost, Hettenheuvelweg 8, 1101 BN

Kamer van Koophandelnummer: 30220092

### **1. Toepassing Algemene Voorwaarden**

- a. Deze voorwaarden gelden tussen Motion als leverancier en elke afnemer, natuurlijke of rechtspersoon.
- b. Deze voorwaarden gelden eerst nadat zij door een der partijen van toepassing zijn op een offerte of een overeenkomst voor de levering en applicatie van een Motion gietvloer. Indien deze voorwaarden op een overeenkomst van toepassing zijn gelden zij eveneens voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten.
- c. De algemene voorwaarden gelden behoudens voor zover de andere partij tijdig schriftelijk afwijkingen aan de andere partij ter kennis heeft gebracht.
- d. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

### **2. Offerte**

- a. De gedagtekende offerte en de daarin opgegeven prijzen zijn bindend gedurende de in de offerte vermelde termijn.
- b. De prijsopgave in de offertes is gebaseerd op de aanname dat de ruimtes en de ondergronden, waarop of waaraan Motion haar producten aanbrengt, voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in de artikelen 6 en 7 van deze voorwaarden en bij de overeenkomst gevoegde checklist, tevens gedeponeed bij de algemene voorwaarden. De prijsopgave in de offerte is exclusief het aanbrengen van eventuele bijzondere voorzieningen.

### **3. Annulering**

- a. Annulering van de overeenkomst door de afnemer kan kosteloos binnen 72 uur na de datum van het versturen van de opdrachtbevestiging.
- b. Bij annulering na de periode brengt Motion 25% van de in de opdracht opgenomen prijs aan de afnemer in rekening.
- c. Bij annulering binnen 6 weken voor de overeengekomen datum van het begin van de werkzaamheden brengt Motion 75% van de overeengekomen prijs in rekening.

### **4. Overeenkomsten**

- a. Een overeenkomst met Motion komt eerst tot stand nadat Motion de opdracht schriftelijk heeft aanvaard c.q. bevestigd.
- b. Wijzigingen in de overeenkomst c.q. aanvullende afspraken zijn eerst bindend voor Motion wanneer deze schriftelijk door Motion zijn aanvaard.

### **5. Samenstelling en Uitvoering**

- a. Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient de afnemer rekening te houden met het volgende; in de vloeren die Motion legt kunnen ten opzichte van het aan de afnemer getoonde monster tijdens de totstandkoming van de overeenkomst :
  - lichte kleurverschillen voorkomen
  - glansverschillen optreden
  - lichte oneffenheden of aanzetten voorkomen
  - bij scheurvorming in de ondergrond doortekening in de vorm van een ader voorkomen
- b. De door Motion opgegeven hoeveelheden materiaal, dikte van de vloer en afschot zijn gebaseerd op een vlakke en strakke ondergrond. Monsters van Motion geven slechts een kleurindicatie van de te plaatsen vloer. Lichte kleurafwijkingen komen voor en horen bij de aard van het type vloer. Oneffenheden in de vloer worden bij applicatie in beginsel gevolgd en vormen onderdeel van het eindresultaat (van de vloer) tenzij in de overeenkomst het uitvlakken van oneffenhedenuitdrukkelijk is overeengekomen
- c. De Solid Strong lak sluiten verkleuring niet uit, maar verminderen die. Afhankelijk van de kleur kan er daarom nog steeds een mate van verkleuring van de geleverde systemen optreden.
- d. Wij adviseren de plinten aan te brengen na het gieten van de Motionvloer. Indien de plinten voor het gieten worden geplaatst, dienen deze in de grondverf te staan en kunnen een week na de gietvloer afgelakt worden. De plinten kunnen dan echter niet meer verwijderd worden zonder schade aan de gietvloer toe te brengen.
- e. Vanwege het vloeibare karakter van de gietvloer zal er altijd een lichte glooiing te zien zijn langs de plinten c.q. muur.
- f. Motion vloersystemen worden op locatie op een werkvloer aangebracht. Ter plekke worden verschillende kleuren gemengd en verdeeld over de vloer. Door het verdelen van het product over de ondervloer vindt verdere vermenging van kleuren plaats. Deze werkwijze impliceert dat de uitstraling van de vloer op locatie wordt bepaald en per project kan verschillen. Deze werkwijze impliceert tevens dat verschillen in uitstraling binnen een vloerdeel en tussen verschillende vloerdelen en ruimten in hetzelfde project kunnen ontstaan. Tevens kunnen door het verdelen van de kleuren pigmentvlekken ontstaan. Dit resultaat past binnen de aard van het product Motion Gietvloeren. Opdrachtgever dient aanwezig te zijn tijdens het kleurproces op locatie en is te allen tijde verantwoordelijk voor uitstraling van de gietvloer.
- g. De vloer is niet bestand tegen schuurmiddelen en weekmakers en kleurconcentraten.

- h. Motionvloer adviseert haar klanten om een houten plint aan te brengen na het aanbrengen van de gietvloer. Als Motionvloer opdracht krijgt om de vloer/wand aansluiting te vullen, dan zal Motion dat doen. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan als men een plinloze aansluiting wenst of als de vloer/wand aansluiting te groot is om met een plint af te dekken. Wanneer er werking optreedt vanuit de vloer of wand kan de vulling omhoog worden gedrukt.

## **6. Verplichtingen van de afnemer**

Bij de uitvoering van de overeenkomst verplicht de afnemer zich om :

- a. De ruimte waar de vloer wordt geplaatst ontruimd, schoon en stofvrij gereed te houden.
- b. Bij eventuele wijzigingen in de planning deze in een zo vroeg mogelijk stadium aan Motion op te geven. Wijzigingen die later dan zes weken voor aanvang van de applicatie worden doorgegeven zijn in beginsel te laat. Deze wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat de datum van applicatie dient te worden uitgesteld en dat de afnemer Motion schadeloos dient te stellen voor kosten van capaciteitsverlies.
- c. De ruimte waar de werkzaamheden worden uitgevoerd tochtvrij aan te leveren.
- d. Ervoor zorg te dragen dat de dekvloeren droog (zoals omschreven in artikel 7) zijn bij de aanvang van de werkzaamheden. Tevens dient de afnemer te garanderen dat in de twee weken voorafgaande aan de werkzaamheden de dekvloer niet meer in aanraking met water of ander vocht is geweest.
- e. Ervoor zorg te dragen dat gedurende een periode van 24 uur voorafgaand aan de vloerwerkzaamheden en minimaal 48 uur na het aanbrengen van de vloer de temperatuur in de ruimte niet onder de 18 graden komt en de relatieve vochtigheid niet boven de 80%.
- f. Dat na voltooiing van de werkzaamheden de vloer gedurende 48 uur niet wordt betreden noch dat de gelegde vloer op andere wijze in aanraking komt met vaste en vloeibare stoffen of gas.
- g. Om bij uitvoering van de werkzaamheden in de open lucht te voorzien in een overkapping op kosten van de afnemer, vooraf goed te keuren door Motion.
- h. Voor voldoende water en elektriciteit (320/380 volt), alsmede verlichting van bovenaf (dus geen bouwlampen) en verwarming gedurende de werkzaamheden te zorgen.
- i. Te zorgen dat Motion de werkzaamheden ongestoord kan uitvoeren, zonder dat andere bedrijven in dezelfde periode in dezelfde ruimtes werkzaam zijn.
- j. Om te zorgen voor de onbelemmerde toegang tot de plaats waar de vloerwerkzaamheden dienen plaats te vinden onder meer voor aanvoering van de voor uitvoering van het werk benodigde materialen en materieel. Daartoe dient de locatie per vrachtwagen bereikbaar te zijn.
- k. Bij niet-nakoming van de hiervoor vermelde verplichtingen is de afnemer gehouden de schade die Motion lijdt, onder meer tengevolge van stagnatie, andersoortig tijdsverlies, te maken extra kosten, c.a. te vergoeden.
- l. Wordt de vloer niet zoals bovenstaand omschreven opgeleverd, dan draagt de afnemer het risico van eventuele gebreken aan de vloer.

## **7. Bijzondere verplichtingen van de afnemer m.b.t. ondergronden**

De afnemer draagt zorg voor :

- a. Bij cementgebonden ondergronden :
  - 1. dat de vloer minimaal 1,5 week per cm. vloerdikte is verouderd. Na deze periode dient het vochtpercentage en de ondergrond bij beton niet hoger te liggen dan 4%, bij zandcement niet hoger dan 2,5%. Controle vindt vooraf door Motion met een vochtmeter plaats. Deze meting kan slechts dienen ter extra controle en biedt daarom geen garantie tegen restvocht en eventueel daaruit voortvloeiende vochtwerking.
  - 2. een droge, vlakke strakke ondergrond voor aanvang van de werkzaamheden. De vloer mag niet nagepoederd zijn met cement en op de vloer mag geen lijmlaag voorkomen.
  - 3. zandcement afwerkklagen die hechtend zijn en voldoende dicht te zijn aangebracht.
  - 4. het eventueel aanbrengen van afschotten in de ondergrond.
  - 5. het niet aanwezig zijn van gietgallen, omegagaatjes, grondnesten, bekistingnaden en dergelijke.
  - 6. de aanwezigheid van de benodigde dilatatie en/of schijnvoegen in de ondergrond.
  - 7. de ondergrond dient waterdicht te zijn om dampspanning onder de kunststofafwerkklagen te voorkomen. Zonodig dient waterdicht folie onder het beton te zijn aangebracht.
- b. Bij anhydriet gebonden ondergronden :
  - 1. veroudering van minimaal 1,5 week per cm. vloerdikte. Na deze verouderingsperiode dient het vochtpercentage en de ondergrond niet hoger te zijn dan 0,5%. Controle vindt vooraf door Motion met een vochtmeter plaats. Deze meting kan slechts dienen ter extra controle en biedt daarom geen garantie tegen restvocht en eventueel daaruit voortvloeiende vochtwerking.
  - 2. de oplevering van een schone vloer die vlak en strak is afgewerkt. Napoedering met cement is niet toegestaan. Er mag geen lijmlaag op de vloer aanwezig zijn.
  - 3. het niet voorkomen van gietgallen, stortgaatjes, omegagaatjes, grondnesten, bekistingnaden en dergelijken.
  - 4. de aanwezigheid van de benodigde dilatatie en/of schijnvoegen in de ondergrond.
  - 5. de ondergrond dient waterdicht te zijn om dampspanning onder de kunststofafwerkklagen te voorkomen. Zonodig dient waterdicht folie onder het beton te zijn aangebracht.

- c. Bij houten ondergronden :
  - 1. dat de ondergrond in zijn geheel wordt afgetimmerd met watervast platte platen, welke vormvast dienen te zijn.
  - 2. voor de deugdelijke plaatsing van de ondergrond en dat deze is berekend op de belasting van gebruik
  - 3. bij applicatie op houten ondergronden (lees ook : underlayment, multiplex, parket, fermacell) blijft door werking van de ondergrond (bijv. als gevolg van verschillen in temperatuur en luchtvochtigheid) een doortekening van de platen of schrootjes in de Motionvloer mogelijk.
- d. Bij andersoortige ondergronden zullen afzonderlijke afspraken worden gemaakt.

De hierboven vereisten voor de ondergronden vormen een essentiële voorwaarde voor deugdelijke nakoming door Motion van haar verplichtingen. De voorwaarden beïnvloeden in grote mate het kwalitatieve eindresultaat van de Motionvloer. Indien de ondergronden niet voldoen aan de hiervoor gestelde voorwaarden, dan draagt de afnemer het risico van eventuele gebreken aan de vloer. Is het mogelijk het project uit te stellen om de vloer alsnog aan de eisen te kunnen laten voldoen, dan houdt Motion de afnemer aansprakelijk voor de daaruitvloeiende schade door capaciteit- en tijdsverlies.

#### **8. Opschorting**

Motion is gerechtigd de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien de afnemer in verzuim is met het voldoen aan zijn betalingsverplichtingen, overeengekomen termijnen daaronder begrepen. In geval van verzuim bij nakoming van de betalingsverplichtingen door de afnemer is Motion gerechtigd aanvullende zekerheden te verlangen voordat Motion verdere uitvoering aan de overeengekomen werkzaamheden geeft.

#### **9. Overmacht**

- a. Onder overmacht wordt verstaan : elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer kan worden verlangd. Onder overmacht aan de zijde van Motion wordt in ieder geval begrepen overheidsmaatregelen.
- b. Indien in redelijkheid aangenomen mag worden dat de overmachtsituatie van tijdelijke aard zal zijn, heeft Motion het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht veroorzaakt heeft opgehouden te bestaan.
- c. Indien redelijkerwijs aangenomen mag worden dat de overmacht situatie van blijvende aard is zullen partijen overgaan tot ontbinding van de overeenkomst en in redelijkheid een regeling treffen over de gevolgen van de ontbinding. Hierbij komt aan Motion het recht toe om van prestaties die al verricht zijn ter uitvoering van de overeenkomst voordat de overmachtsituatie intrad, betaling te vorderen.

#### **10. Meer- en minderwerk**

Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats :

- a. in geval van wijzigingen van de overeenkomst
- b. in geval van afwijkingen van de bedragen van stelposten
- c. in geval van afwijkingen in de benodigde hoeveelheden vloermateriaal
- d. in andere gevallen waar meer- en minderwerk in de overeenkomst is opgenomen

#### **11. Garantie**

- a. Motion staat in voor de goede hoedanigheid van het product, waaronder begrepen de geschiktheid voor het doel waarvoor de vloer blijkens de overeenkomst is gelegd. Op de vloeren verleent Motion een garantie voor de periode van 5 jaar, afbouwend. De garantieperiode gaat in na oplevering van het werk dan wel na voltooiing van de werkzaamheden. Een beroep van de afnemer op de garantie wordt eerst in behandeling genomen nadat de afnemer volledig aan zijn betalingsverplichtingen jegens Motion heeft voldaan. Bij uitvoering van de garantiewerkzaamheden dient de afnemer zich te houden aan de adviezen en instructies van Motion.
- b. Mechanische beschadigingen, krassen, verkleuringen. Lichte spaanslagen, lichte rolbanen en aanzetten in de topcoat en ingevallen vuil in de natte vloer zijn uitgesloten van garantie.
- c. Vloeistofdichtheid van de Motionvloer in doucheruimtes valt buiten de garantie, tenzij in de overeenkomst de vloeistofdichtheid uitdrukkelijk is overeengekomen.
- d. De garantie geldt niet voor scheurvorming veroorzaakt door extreme werking in de ondergrond of vochtwerking vanuit de ondergrond en osmose. Ook valt slijtage die wordt veroorzaakt door ongeschikt gebruik, krassen, verkeerde schoonmaakmethoden, ongelukken of soortgelijke gebeurtenissen buiten de garantie.
- e. decontaminatie vanuit de ondergrond valt niet onder de garantie. De kunststofvloer zit nog vast aan de ondervloer, echter de ondergrond is intern van elkaar los geraakt.
- f. het doortekenen (adervorming) van een breuk in de ondergrond (dekvloer) valt niet onder de garantie.

- g. Door het plaatsen van glasvlies over scheuren, schijnvoegen en dilataties wordt de kans op doortekening (adervorming) van een bewegend ondergrond verlaagt. Er is geen garantie dat dit niet gebeurt.

**12. Gebreken**

- a. De afnemer is verplicht om binnen 72 uur na aflevering aan Motion schriftelijk mededeling te doen van de gebreken die bij aflevering zonder nader onderzoek door hem zijn geconstateerd. De gevolgen van het niet nakomen door de afnemer van deze verplichtingen gelden eveneens als het gebreken betreft die de afnemer zonder nader onderzoek in redelijkheid had kunnen of moeten constateren.
- b. Geringe afwijkingen in maat, kleur, structuur en andere geconstateerde kleine gebreken zijn geen reden tot afkeuring.
- c. Bij herstelwerkzaamheden levert de klant de ruimtes aan zoals beschreven in Artikel 6.
- d. Onverminderd het in de wet bepaalde en behoudens aan eventuele toepasselijke garanties door de afnemer te ontlenen aanspraken is Motion na aflevering niet meer aansprakelijk voor tekortkoming aan het product.

**13. Risico-overgang**

- a. Na oplevering komt de Motionvloer voor rekening van de afnemer.
- b. Onverminderd het bepaalde in de wet wordt het product eerst eigendom van de afnemer nadat hij heeft voldaan aan zijn uit deze rechtsverhouding voortvloeiende betalingsverplichtingen.
- c. Zolang Motion als eigenaar dient te worden aangemerkt, verplicht de afnemer zich jegens Motion om het geleverde product zorgvuldig te behandelen.

**14. Betaling**

- a. De afnemer is verplicht de facturen van Motion binnen 5 werkdagen na factuurdatum te voldoen.
- b. Bij niet tijdige betaling is de afnemer een vertragsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente van artikel 6:119a BW.
- c. Daarnaast is de afnemer bij niet-tijdige betaling de buitengerechtigde kosten met een minimum van € 450,00 verschuldigd welke kosten Motion moet maken om inning van de openstaande factuur te bewerkstelligen.

**15. Aansprakelijkheid voor de schadelijke gevolgen van de aflevering**

- a. Motion is aansprakelijk voor schade aan de ruimten van de afnemer waar de vloer wordt gelegd, voor zover deze schade door aflevering van het product is veroorzaakt en aan Motion waaronder begrepen zijn personeel, zijn toeleveranciers of zijn transporteurs, is toe te rekenen. Bij de bepaling van de omvang van de schadevergoeding wordt rekening gehouden met de verhouding tussen de ontstane schade en de prijs van het product, alsmede met de vraag in hoeverre de schade gedekt is door een verzekering ten behoeve van Motion.
- b. Onverminderd al hetgeen hieromtrent is bepaald in de onderhavige Algemene Voorwaarden is Motion slechts aansprakelijk voor tekortkomingen en/of gebreken van producten en/of bij de uitvoering van het werk in geval de schade aan Motion is toe te rekenen. Uitgesloten is gevolgschade bij de afnemer, zoals bedrijfsstagnatie, verhuizingen, opslag en dergelijke. De aansprakelijkheid van Motion voor de door de afnemer geleden schade bedraagt ten hoogste het bedrag van de opdracht.

**16. Toepasselijk recht en geschillen**

- a. Op alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomsten tussen Motion en haar afnemers is Nederlands recht van toepassing.
- b. Alle geschillen tussen Motion en haar afnemers, zijnde consument, zullen worden beslecht overeenkomstig de regels van de geschillencommissie afbouw te Rijswijk.
- c. Alle geschillen tussen Motion en haar afnemers zijnde bedrijf, zullen worden voorgelegd aan het Bedrijfschap Afbouw voor een bindend advies.
- d. Partijen houden het recht om via de civiele rechter conservatoir maatregelen te nemen en voorlopige voorzieningen te vragen bij de Voorzieningsrechter van de bevoegde Rechtbank.
- e. In voorkomende gevallen kan Motion ervoor kiezen een geschil voor te leggen aan de bevoegde civiele rechter, wanneer dit geschil naar oordeel van Motion zich voor geschillenbeslechting door de gewone rechter beter leent.
- f. Geschillen die tot de competentie van de sector kanton van de rechtbank behoren kunnen ter keuze van de meest gereede partij aan de bevoegde kantonrechter worden voorgelegd.

**17. Vloerverwarming**

Voordat de kunststofvloer wordt geplaatst dient de vloerverwarming zijn thermische belasting volledig te hebben gehad. Hierdoor kan de ondergrond zich zetten en is de kans kleiner dat een bewegend ondergrond zich aftekend in de kunststofvloer. U dient de installatievoorwaarden van uw leverancier in acht te nemen. Motionvloer gaat er vanuit dat u dat ook doet. Motionvloer is niet aansprakelijk voor het aftekenen in de kunststofvloer / gietvloer door beweging van de ondergrond door de vloerverwarming.

**18. Checklist**

Ingevoegd bij deze algemene voorwaarden. Zie hier onder

## Checklist Motionvloer BV

De Motion Gietvloeren zijn de Vloeibare Emotie Op Maat. Duurzaam, gebruiks- en onderhoudsvriendelijk en esthetisch. Dat betekent echter niet dat u nergens rekening mee dient te houden. In deze checklist vindt u de informatie om optimaal te genieten en u optimaal voor te bereiden op de Motion Gietvloer. Let op: de Motion Gietvloer is ambachtelijk design.

### Voor applicatie.

Het gietvloerproces bestaat uit meerdere fases. Het inventariseren van uw wensen en eisen staan voorop in het samenstellen van de Motion Gietvloer. Voor aanvang dienen er echter een aantal zaken nauwlettend in de gaten gehouden te worden. Naast de keuze voor de juiste kleur dient de detaillering van het project uitgebreid besproken te worden. Neemt u wel of geen plinten, dient er op het kruipruik wel of geen gietvloer aangebracht te worden, dienen er strips geplaatst te worden, etc. De mogelijkheden qua vormgeving zijn oneindig. Tevens dient u om de planning te handhaven rekening te houden met:

- indien er een nieuwe dekvloer aanwezig is, dient deze 1cm per week verouderd te zijn.
- de ondervloer dient schoon en leeg te worden aangeboden
- stucwerk dient minimaal één week droogtijd doorlopen te hebben voor het aanbrengen van de Motion Gietvloer
- meld eventuele beschadigingen in de ondervloer direct, hiermee voorkomt vertraging door eventuele reparatiewerkzaamheden.
- wanneer er verontreiniging op de ondervloer is ontstaan dienen deze vooraf voldoende verwijderd te worden
- de vloerverwarming dient het volledige protocol ( zie onderaan pagina) doorlopen te hebben.
- de woning dient voorzien te zijn van veilige voorzieningen om materialen eenvoudig en veilig te verplaatsen, denk hierbij aan een vaste trap, parkeervoorzieningen, etc.
- **Zorg voor een vlakke ondergrond, indien er oneffenheden in de vloer aanwezig zijn zal de gietvloer dit volgen. De gietvloer is ondergrondvolgend.**

Motionvloer hoort graag zo vroeg als mogelijk de week van uitvoering. Motionvloer zal uw afgesproken uitvoeringsweek niet in eigen beheer verschuiven. Indien u zelf de uitvoeringsweek wenst te verschuiven wordt er in overleg een alternatieve week aangeboden. Verschuivingen dienen minimaal 3 weken voor uitvoering aan Motionvloer doorgegeven te worden, na deze periode kunnen er kosten in rekening gebracht worden voor het verschuiven van de applicatieweek.

### Tijdens applicatie.

De Motion Gietvloeren worden ambachtelijk en vloeibaar aangebracht. Zorg er daarom voor dat:

- de ruimte zoveel als mogelijk vrij is van stof en vuil
- eventueel aanwezige vloerverwarming dient te worden uitgeschakeld
- beschadigingen in de ondervloer kunnen het beste door Motion uitgevoerd worden
- tijdens applicatie dient de binnentemperatuur ca. 18° Celsius te zijn
- de luchtvochtigheid mag niet meer dan 80% zijn
- tijdens de applicatieweek kunnen er geen andere werkzaamheden uitgevoerd worden
- de ruimte dient voldoende verlicht te zijn
- er dienen voldoende stroomvoorzieningen aanwezig te zijn
- tijdens applicatieweek mag de vloer niet met vocht belast worden
- indien er een brievenbus aanwezig is, deze dient in eigen beheer afgeplakt of dicht gemaakt te worden. Wanneer dit niet gebeurd is zal Motion dit voor u uitvoeren. Enige schade aan de voordeur vanwege loslaten van verf of andere schade aan de voordeur kunt u niet verhalen op Motionvloer BV.

### Na applicatie.

Voor het beste resultaat is het belangrijk dat u de ruimte minimaal de eerste 24 uur na applicatie niet betreedt of bekijkt. Zo geeft u vuil en stof geen kans in de vloer te dwarrelen. Bij 20° Celsius is de Motion Gietvloer na minimaal 24 uur weer beloopbaar en na 48 uur weer belastbaar. Wees de eerste zeven dagen na applicatie voorzigt met vochtbelasting. Na die periode is de vloer volledig uitgehard. Wanneer u de meubels op de vloer gaat plaatsen, voorzie deze dan van schone viltjes ( liefst zonder kleurstoffen). Stoelen met wieltjes krassen minder dan zonder viltjes. Mochten er nog andere werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden dek de vloer dan goed af. Bijvoorbeeld door het plaatsen van stucloop zonder kleurstoffen, mocht stucloper vochtig zijn geworden verwijder dit dan direct. Houd uw vloer ook zo veel als mogelijk vrij van tape / plakband / lijm.

## **Vloerverwarming.**

Voordat de gietvloer aangebracht wordt dient de vloerverwarming zijn volledige thermische belasting te hebben gehad. Hierdoor kan de ondergrond zich zetten en is de kans kleiner dat een bewegende ondergrond zich tekent in de gietvloer. Om de vloerverwarming maximaal thermisch te belasten adviseren wij u onderstaand protocol te volgen:

### *Opstookprotocol:*

Dag 1: watertemperatuur op 20° C  
Dag 2: watertemperatuur op 25° C  
Dag 3: watertemperatuur op 30° C  
Dag 4: watertemperatuur op 35° C  
Dag 5: watertemperatuur op 40° C  
Dag 6: watertemperatuur op 40° C

### *Afkoelprotocol:*

Dag 7: watertemperatuur op 35° C  
Dag 8: watertemperatuur op 30° C  
Dag 9: watertemperatuur op 25° C  
Dag 10: watertemperatuur op 20° C  
Dag 11: herhalen of beëindigen

Indien u de mogelijk adviseren wij u dit protocol te herhalen. De watertemperatuur dient te worden afgelezen op de verwarmingsinstallatie. Houd de maximum temperatuur minimaal 24 uur stabiel. Motionvloer is niet aansprakelijk voor het aftekenen in de gietvloer door beweging van de ondergrond door de vloerverwarming.

## **Onze projectleiding.**

Na het plaatsen van de opdracht krijgt u van ons een projectleider aangewezen. Naast het verkoopteam begeleidt de projectleider u door het traject van uw eigen Motion Gietvloer. Zijn contactgegevens vindt u in de opdrachtbevestiging. De Motion projectleiders beschikken over jarenlange ervaring, voor al uw technische vragen kunt u bij hen terecht.

## **Samenstelling en uitvoering.**

Applicatie van de Motion Gietvloeren is handwerk. Enig kleurverschil ten opzichte van het overéengekomen kleurmonster is mogelijk, terwijl er eveneens onder bepaalde omstandigheden bij de uitvoering van het werk er glansverschil kan ontstaan, alsmede enige oneffenheden, spaanslagen etc. Omdat de gietvloer uit vloeibaar materiaal wordt opgebouwd zullen factoren als temperatuur, stof en tocht altijd enige invloed uitoefenen. U zult daarom bij oplevering als u goed kijkt hier en daar een vuiltje, stofje of haartje tegenkomen. Dat is zoveel als mogelijk te voorkomen, maar nooit helemaal. Door strijklicht kunnen er enigszins rollerbanen zichtbaar zijn. Voor een mooi resultaat is het belangrijk nauw samen te werken. Wij, door de vloer zorgvuldig aan te brengen, en u door de ruimte goed schoon en het liefst geveegd en gestofzuigd aan te bieden.

## **Kleuren.**

De definitieve kleur dient minimaal 3 weken voor aanvang werkzaamheden bij Motionvloer bekend te zijn. De kleursamenstelling bepaalt u zelf. Verschillende gietvloervarianten bieden de mogelijkheid de gietvloer op maat samen te stellen.

De meest voorkomende varianten zijn de Motion MONO en de Motion MIX. De Motion MONO is de gietvloer op basis van één kleur. De variant is in bijna iedere kleur leverbaar, door de basis van één kleur is de Motion MONO besmettelijker voor krasjes, haartjes, etc. dan de Motion MIX. De Motion MIX bestaat uit twee kleuren welke in verschillende mix gradaties aangebracht kan worden. Bepaal de Motion MIX zelf door bij het gietproces aanwezig te zijn om discussie en misverstanden te voorkomen.

## **Motion MIX.**

De Motion Gietvloer is volledig naadloos. De tekening/nuanciering, pigmentvlekken van de gietvloer met kleurschakeringen is wisselend en de beoordeling van het resultaat is smaakgebonden. Onze applicateurs brengen de patronen aan naar eigen inzicht en voor zover mogelijk naar wat er besproken is wanneer de opdrachtgever niet aanwezig is. Indien u, als opdrachtgever, invloed wenst uit te oefenen op het eindresultaat, dient u tijdens het gieten van de kleur laag aanwezig te zijn. Het is niet mogelijk om achteraf te reclameren op de uiteindelijke tekening/nuanciering van de geleverde vloer. Pigmentvlekken / Bénardse ringen kunnen voorkomen in de Motion MIX en behoren tot de aard van de gietvloer.

## **Vloerluik.**

Motionvloer heeft zowel de mogelijkheid om het kruipluik in te gieten als vrij te houden. Motionvloer is niet verantwoordelijk voor de hoogte van het kruipluik en de laagdikte welke daar op wordt gegoten. De klant dient zelf, als eindgebruiker, het kruipluik op hoogte te brengen.

## **Maatvoering.**

De klant dient zelf de maatvoering aan te geven voor te plaatsen strips of lijnen, bijvoorbeeld bij schoonloopmat. Bij niet particuliere projecten dient er een bouwtekening aangeleverd te worden.

**Vloer/wandaansluiting.**

Indien u geen plinten neemt, dient u ervoor te zorgen dat de vloer/wandaansluiting strak is. Het stucwerk dient dus tot en met de grond aangebracht te worden. Pas wanneer dat het geval is kunnen wij er strak tegenaan gieten. Wanneer u geen plinten wenst en de vloer/wandaansluiting is niet strak, dan zullen wij u adviseren dat wij de aansluiting strak te maken om het mooiste resultaat te krijgen(meerwerk).

**Aansluiting op douchedrains en doucheputten.**

De dekvloer dient zodanig te worden aangeboden dat de douchedrain of doucheput max. 0 – 1 mm boven de vloer uitsteken. De Motion Gietvloer kan geen afschot creëren, wel volgen. Om het afschot te volgen mag het afschot maximaal 1 cm per meter bevatten. De vloeibare gietvloer heeft een licht egaliserende werking, hierdoor bestaat er de kans dat het afschot wordt verminderd.

Om ervoor te zorgen dat de Motion Gietvloer in conditie blijft dient de Motion Gietvloer zoveel als mogelijk te worden vrij gehouden van:

- Metaal en roest
- Rubbers ( bijvoorbeeld banden van kinderwagen, autobanden en onder stereoinstallaties)
- Haarverf
- Chemische zuren ( chloor, olie,etc.)
- Plastic met kleurstoffen ( bijvoorbeeld boodschappentas)
- Laat extracten niet uitdrogen op de vloer
- Inkt
- Plakband en lijm
- Vocht in combinatie met natuurlijke afvalstoffen( als plantenolie, riet, etc.)
- Laat koffie en wijn niet uitdrogen op de gietvloer
- vloerkleden en vloermatten
- Alle producten welke kleurstoffen afgeven of een chemische reactie aangaan met de gietvloer.

**Plaats ten allen tijde viltjes onder uw producten welke in direct contact staan met de gietvloer.**

**Eindresultaat gietvloer.**

De Motion Gietvloer is handwerk. Motionvloer streeft ten allen tijde naar de hoogste kwaliteit. Ondanks dat kunnen er haartjes, vuiltjes, krasjes, bultjes in de vloer aanwezig zijn.